

Tubos calefactores radiantes COMFORTER®

Calor infrarrojo directo para una mayor energía eficiente y una conversión alimenticia superior



¡Crecamos juntos!™



Más calor donde lo desee

Los tubos Calefactores Radiantes de Chore-Time y HeatStar® AG* ofrecen un calor suave de baja intensidad directamente hacia los objetos que están al nivel del piso. Estos objetos, a su vez, calientan el aire circundante. Los tubos calefactores se pueden instalar muy por encima del piso, donde reflejan el calor a un área grande, reduciendo los puntos fríos y la calefacción inconsistente.



Cuente con Chore-Time por experiencia, confiabilidad, rendimiento y confianza.

Tubos calefactores radiantes COMFORTER®

Para obtener una calefacción confiable a un precio económico, puede contar con los tubos calefactores radiantes COMFORTER® de Chore-Time y de HeatStar® AG*. Nuestros populares conjuntos de tubos de 12,19 y 15,24 metros (40 a 50 pies) le permiten instalar menos calefactores que los calefactores radiantes redondos tradicionales.

- Dos años de garantía para los tubos, un año de garantía para la caja del quemador.**
- Caja del quemador sellada para un menor mantenimiento.
- Ignición por chispa para un funcionamiento confiable.

- Longitudes de los tubos: 3,05 a 18,29 metros (10 a 60 pies).
- Tubería de aluminio utilizada en los primeros 3,05 metros (10 pies) para resistir la corrosión.
- Se incluye la tornillería de instalación con los conjuntos de tubos.
- Acopladores de acero inoxidable.
- Soportes colgantes cromados.
- Se conectan fácilmente a los sistemas de control como el controlador CHORE-TRONICS® 3 de Chore-Time.

**Consulte el texto completo de la garantía para obtener información adicional.

Tubos calefactores serie COMFORTER®

Cajas de quemador de calefactor (de una sola etapa) COMFORTER®

N.º de artículo	N.º de modelo	kcal/h = (BTU/h)	Tipo de combustible
F102654-CT	HSAG 100 N	25.216 (100.000)	Gas natural
F102655-CT	HSAG 100 LP	25.216 (100.000)	Propano líquido
F102656-CT	HSAG 125 N	31.520 (125.000)	Gas natural
F102657-CT	HSAG 125 LP	31.520 (125.000)	Propano líquido
F102658-CT	HSAG 150 NG	37.825 (150.000)	Natural
F102659-CT	HSAG 150 LP	37.825 (150.000)	Propano líquido

Pedido especial disponible:

10 086; 15 129 y 20 173 kcal (Tamaños BTU 40 K, 60 K y 80 K); quemadores de dos etapas; Encendido de superficie caliente y modelos con certificación CSA

Conjuntos de tubos COMFORTER® (incluye tubos, reflectores, colgadores, acopladores, tapón de ventilación de tubo, línea de goteo, manguera de gas, cable eléctrico y turbulador)

N.º de artículo	Usar con caja números de modelo de quemador	Largo	Distancia del montaje al techo	Altura típica de montaje	Peso del envío
106401AG	HSAG 100	Conjunto de tubos de 9,14 m (30 pies)	305 mm (12 pulgadas)	3,05 a 4,57 m (10 a 15 pies)	59 kg (130 lb)
F106406AG	HSAG 125 o HSAG 100	Conjunto de tubos de 12,19 m (40 pies)	305 mm (12 pulgadas)	3,66 a 5,79 m (12 a 19 pies)	68 kg (150 lb)
F106407AG	HSAG 150	Conjunto de tubos de 15,24 m (50 pies)	305 mm (12 pulgadas)	3,66 a 5,79 m (12 a 19 pies)	79,4 kg (175 lb)

Pedido especial disponible: Conjuntos de tubos de 3,05, 6,10 y 18,29 m (10, 20 y 60 pies)

Accesorios COMFORTER® (vea los accesorios adicionales en la lista de la serie COMFORTER® a continuación. Hay mangueras de gas y de agua LP/NG personalizadas disponibles).

Especificaciones COMFORTER® (vea las especificaciones adicionales en la lista de la serie COMFORTER® a continuación).

Eléctricas: 120 voltios a 60 Hz, corriente de inicio: 5,0 amperios, corriente de funcionamiento: 1,0 amperio, pedido personalizado: 220 voltios-50 Hz

Cámara de combustión/intercambiador de calor

Primer tubo: 102 mm (4 pulgadas) tubería de acero aluminizado, 1,3 mm (calibre 16)

Tubo restante: 102 mm (4 pulgadas) acero laminado en caliente, 1,3 mm (calibre 16)

Conexión de humos: 102 mm (4 pulgadas) D.E.

AVISO: Revise siempre los códigos locales para conocer el uso permitido. Consulte el manual del propietario para obtener información sobre la instalación y el funcionamiento adecuados.

Accesorios para la serie COMFORTER®

N.º de artículo	Descripción
F106414	Convierte todas las unidades a configuración de tubo en U
F111756	El kit de entrada de aire incluye mini tapón de ventilación, tubo de soporte vertical, tubo flexible, abrazaderas de engranajes helicoidales de 102 mm (4 pulgadas)
11679	Regulador de 800.000 BTU/h, montaje superior, 12,7 mm x 19,0 mm FNPT (1/2 pulgadas x 3/4 pulgadas. FNPT), punto de ajuste de salida 279 mm (11 pulgadas) c.a.; Exterior
11683	Regulador de 800.000 BTU/h, montaje superior, 19,0 mm x 19,0 mm FNPT (3/4 pulgadas x 3/4 pulgadas. FNPT), punto de ajuste de salida 279 mm (11 pulgadas) c.a.; Exterior
11689	Regulador de 500.000 BTU/h, montaje trasero, 12,7 mm x 12,7 mm FNPT (1/2 pulgadas x 1/2 pulgadas FNPT), punto de ajuste de salida 279 mm (11 pulgadas) c.a.; Exterior

Especificaciones para la serie COMFORTER®

Conexión de gas: 12,7 mm (1/2 pulgadas) NPT

Quemador: circuitos de seguridad electrónica con ignición por chispa

Suministro de gas: gas natural mín 117 mm (4,6 pulgadas) c.a.; máx 356 mm (14 pulgadas) c.a.; Gas LP mín 279 mm (11 pulgadas) c.a., máx 356 mm (14 pulgadas) c.a.

Garantía: garantía limitada de 2 años en todos los tubos; garantía limitada de 1 año en las cajas de quemadores y otros componentes

AVISO: Revise siempre los códigos locales para conocer el uso permitido. Consulte el manual del propietario para obtener información sobre la instalación y el funcionamiento adecuados.

*Las marcas comerciales HeatStar AG y COMFORTER no son propiedad ni poseen licencia de CTB, Inc. y son propiedad exclusiva de ENERCO Group Inc.



¡Crecamos juntos!™

www.choretime.com

Chore-Time es una división de CTB, Inc.
Una empresa de Berkshire Hathaway

Localice a su distribuidor independiente autorizado en choretime.com/distributor

Chore-Time

Milford, Indiana EE. UU.
info@choretime.com

Chore-Time Europe B.V.

Panningen, Países Bajos
info@choretime.nl

Chore-Time Europe Sp. z o.o.

Strykowo, Polonia
info@choretime.pl

Chore-Time Ede B.V.

Ede, Países Bajos
info@choretime.nl