



¡Crecamos juntos!™

Especificaciones del ventilador de transmisión directa EnduraMax™

MONTAJE ESTÁNDAR		MEDIDAS DE E.E.U.U.				MÉTRICAS				Índice de flujo de aire	Prueba de Laboratorios Bess N.º	Suministro eléctrico
N.º de pieza	Hz	Presión estática de 0.10 pulgadas		Presión estática de 0.15 pulgadas		Presión estática de 25 Pa		Presión estática de 37 Pa				
		pies ³ /min	pies ³ /min/W	pies ³ /min	pies ³ /min/W	m ³ /h	m ³ /h/W	m ³ /h	m ³ /h/W			
56555-1 Probado a 60 Hz	42.0	32,100	19.2	30,600	17.3	54,600	31.0	52,000	34.0	0.86	20429	230V 1 Ph
	41.8	32,000	19.7	30,500	17.6	54,300	33.6	51,900	30.0			
	38.1	28,900	22.5	27,100	19.7	49,000	38.3	46,100	33.5			
	33.0	24,400	27.5	22,100	23.0	41,400	46.8	37,600	39.1			
	28.1	18,200	29.8	14,800	22.5	31,000	50.6	25,200	38.3			
	23.2	11,900	31.8	6,600	15.9	20,300	54.0	11,300	27.0			
56555-2 Probado a 60 Hz	42.0	32,100	20.0	30,400	17.7	54,500	34.0	51,600	30.1	0.86	20085*	230V 3 Ph
	38.2	28,800	22.8	27,100	19.9	48,900	38.8	46,100	33.7			
	33.2	24,400	27.6	21,900	22.7	41,400	46.9	37,200	38.6			
	28.2	18,300	29.9	14,700	22.4	31,100	50.8	25,000	38.1			
	23.2	11,400	30.5	6,500	15.5	19,400	51.8	11,000	26.4			
56555-2 Probado a 50 Hz	42.0	31,800	19.8	30,500	17.9	54,100	33.7	51,700	30.4	0.86	20086*	230V 3 Ph
	38.2	28,700	22.6	27,000	19.9	48,900	38.4	45,900	33.9			
	33.2	24,200	27.1	21,900	22.6	41,100	46.0	37,200	38.5			
	28.2	18,300	30.0	14,600	22.3	31,000	51.0	24,800	37.9			
	23.2	11,500	31.0	6,400	15.7	19,600	52.7	10,900	26.6			
56555-3 Probado a 50 Hz	42.0	32,200	20.1	30,700	18.2	54,800	34.2	52,200	30.9	0.86	20427**	380V 3 Ph
	38.3	29,200	23.1	27,500	20.4	49,600	39.3	46,700	34.7			
	33.3	24,600	27.6	22,400	23.4	41,800	46.9	38,100	39.7			
	28.3	18,400	29.9	15,000	22.7	31,300	50.7	25,400	38.5			
	23.3	12,100	32.0	9,900	26.3	20,600	54.4	16,800	44.8			
	23.3	12,300	32.1	9,900	26.0	20,900	54.5	16,800	44.1			
56555-3 Probado a 60 Hz	42.0	32,300	20.2	30,600	18.0	54,900	34.4	51,900	30.5	0.86	20428**	480V 3 Ph
	38.3	29,200	23.0	27,400	20.2	49,700	39.1	46,500	34.3			
	33.3	24,600	27.6	22,300	23.0	41,700	46.8	37,800	39.1			
	28.3	18,500	30.0	15,000	22.7	31,400	50.9	25,500	38.7			
	23.3	12,300	32.1	9,900	26.0	20,900	54.5	16,800	44.1			
	23.3	12,300	32.1	9,900	26.0	20,900	54.5	16,800	44.1			

*Nota: ventilador 56555-1P semi ensamblado

**Nota: ventilador 56555-3P semi ensamblado

Consulte la página siguiente para ver los ventiladores de montaje al ras





¡Crecamos juntos!™

Especificaciones del ventilador de transmisión directa EnduraMax™(continuación)

MONTAJE AL RAS		MEDIDAS DE E.E.U.U.				MÉTRICAS				Índice de flujo de aire	Prueba de Laboratorios Bess N.º	Suministro eléctrico			
N.º de pieza	Hz	Presión estática de 0.10 pulgadas		Presión estática de 0.15 pulgadas		Presión estática de 25 Pa		Presión estática de 37 Pa							
		pies ³ /min	pies ³ /min/W	pies ³ /min	pies ³ /min/W	m ³ /h	m ³ /h/W	m ³ /h	m ³ /h/W						
56911-1 Probado a 60 Hz	42.0	32,200	18.6	30,700	17.0	54,800	31.7	52,200	28.9	0.86	21079*	230V 1 Ph			
	38.3	29,200	21.7	27,500	19.2	49,600	36.8	46,800	32.6						
	33.3	24,600	26.2	22,400	22.0	41,800	44.5	38,000	37.4						
	28.3	19,700	31.8	16,500	24.4	33,400	54.0	28,100	41.5						
	23.3	12,400	31.9	7,200	16.9	21,100	54.3	12,200	28.7						
56911-2 Probado a 60 Hz	42.0	32,100	19.1	30,500	17.3	54,500	32.4	51,900	29.4	0.86	21080*	230V 3 Ph			
	38.3	29,200	21.9	27,300	19.1	49,600	37.2	46,300	32.4						
	33.3	24,700	26.5	22,400	22.1	42,000	45.0	38,000	37.5						
	28.3	19,500	31.8	16,300	24.5	33,200	54.1	27,800	41.7						
	23.3	12,100	31.9	7,100	16.6	20,600	54.3	12,000	28.1						
56911-3 Probado a 50 Hz	42.0	31,900	19.3	30,500	17.6	54,200	32.8	51,800	29.9	0.86	20436**	380V 3 Ph			
	38.3	29,000	22.3	27,100	19.6	49,300	38.0	46,000	33.3						
	33.3	24,500	26.8	22,300	22.7	41,600	45.5	37,900	38.5						
	28.3	19,500	31.8	16,400	24.7	33,200	54.1	27,900	42.1						
	Hz	Presión estática de 0.10 pulgadas	Presión estática de 0.12 pulgadas	Presión estática de 25 Pa	Presión estática de 30 Pa										
	23.3	12,200	31.7	10,000	26.0	20,700	53.9	17,000	44.1						

*Nota: ventilador 56555-1P semi ensamblado

**Nota: ventilador 56555-3P semi ensamblado



¡Crecamos juntos!™

www.choretime.com

Chore-Time es una división de CTB, Inc.
Una empresa de Berkshire Hathaway

Localice a su distribuidor independiente autorizado en choretime.com/distributor

Chore-Time

Milford, Indiana EE. UU.
info@choretime.com

Chore-Time Europe B.V.

Panningen, Países Bajos
info@choretime.nl

Chore-Time Europe Sp. z o.o.

Strykowo, Polonia
info@choretime.pl

Chore-Time Ede B.V.

Ede, Países Bajos
info@choretime.nl